

Прокат холоднокатаный из низкоуглеродистой стали для холодного формоизменения марки DC01 по стандарту EN 10130

Описание продукции

Сталь марки DC01 – холоднокатаный рулонный прокат, предназначенный для формоизменения путем растяжения, гибки и роликового формования. Продукция изготавливается на Мариупольском металлургическом комбинате им. Ильича в соответствии с требованиями стандарта EN 10130 из стали конвертерного производства.

Область применения

Х/к прокат марки DC01 применяется при изготовлении труб и профилей, радиаторов, корпусов бытовых приборов и другой продукции.

Параметры продукции

Прокат поставляется в рулонах весом до 9 тонн (одинарные) и до 16 тонн (двойные). Внутренний диаметр рулона составляет 600 ± 20 мм

Параметр	Показатель
Толщина, мм	0,5-2,0
Ширина, мм	500-1250
Состояние поверхности	Матовая, шероховатая
Состояние поставки	С промасленной поверхностью
Тип кромки	Обрезная

Химический состав и механические свойства по EN 10130 (для продукции в драбированном состоянии)

Химический состав (ковшевая проба), %, max				Механические свойства			Качество поверхности
C	Mn	P	S	Предел текучести, МПа	Предел прочности, МПа	Относительное удлинение A80, %, min	A
0.12	0.60	0.045	0.045	Не нормируется	270 - 410	28	

Примечание. Стандартом EN 10130:2006 рекомендуется перерабатывать прокат марки DC01 в течение 6 недель с момента поставки

Контакты

Продажи на экспортные рынки

2 Rue Vallin, Geneva,
1201, Switzerland
phone: +41 22 906 18 28
sales@metinvest-international.com

Продажи на рынок Украины

15А ул. Лейпцигская, Киев
01015, Украина
тел.: +38 044 581 44 37
тел.: 0 800 303 070
sales@metinvest-smc.com

Продажи на рынок РФ

Ул. Верейская, 17, оф. 105,
г. Москва, 121357, Россия
тел.: +7 495 739 26 26
факс: +7 800 555 59 57
sales@metinvest-eurasia.com